


| Cant. | Descriere  |
|-------|--|
| 1     | <p><b>ALPHA2 L 25-40 180</b></p>  <p>Not ! Poza de produs poate diferi de produsul actual</p> <p>Nr. Produs: <a href="#">95047562</a></p> <p>GRUNDFOS ALPHA2 L<br/>Urm toarea genera ie de pompe de circula ie mici marcate cu A</p> <p>ALPHA2 L este cel mai recent membru al familiei de pompe Grundfos de înalt calitate.</p> <p>Cu ALPHA2 L, pute i sa nu v mai îngrijora i cu privire la set rile complicate ale pompei.</p> <p>ALPHA2 L este flexibil , fiabil i mult mai compact decât orice alt pomp de circula ie marcat A, de pe pia .</p> <p><b>Design compact</b><br/>Designul inovator face ca ALPHA2 L s fie cel mai compact circulator Grundfos disponibil. Cu ajutorul electronicii integrate în carcasa pompei, este posibil instalarea în spa ii foarte închise.</p> <p><b>Eticheta A</b><br/>Convertorul de frecven , tehnologia magnetului permanent i statorul compact plaseaz ALPHA2 L pe locul cel mai înalt pe schema de etichetare a energiei. ALPHA2 L va folosi pân la 80% mai pu in energie electric decât pompele de circula ie marcate cu D.</p> <p><b>Conector ALPHA</b><br/>Concetorul mult apreciat i foarte popular ALPHA este singurul conector din pia care ofer o conexiune extrem de simpl prin cablu.</p> <p><b>Operare cu o singur atingere</b><br/>Func ia intuitiv cu o singur atingere permite setarea simpl .</p> <p><b>Lichid:</b><br/>Lichid pompat: Ap<br/>Gama temperaturii lichidului: 2 .. 110 °C<br/>Temperatura lichidului în timpul func ion rii: 60 °C<br/>Densitate la temperatura lichidului selectat : 983.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Tehnic:</b><br/>Clasa TF: 110<br/>Aprob ri pe etichet : VDE,CE,EAC</p> <p><b>Materiale:</b><br/>Corpul pompei (stator): Font<br/>EN-JL 1020<br/>ASTM A48-25 B<br/>Rotor: Compozit, PP</p> <p><b>Instala ie:</b><br/>Gama temperaturii ambientale: 0 .. 40 °C</p> |

| Cant. | Descriere   |
|-------|---|
|       | <p>Presiune de func ionare maxim : 10 bar<br/>Racordarea pompei la instala ie: G 1 1/2<br/>Presiune maxim de func ionare: PN 10<br/>Distan a dintre porturi: 180 mm</p> <p><b>Date electrice:</b><br/>Putere de introdus - P1: 5 .. 22 W<br/>Frecven a re elei electrice: 50 Hz<br/>Tensiune nominal : 1 x 230 V<br/>Curent consumat maxim: 0.05 .. 0.19 A<br/>Grad de protec ie (IEC 34-5): IP42<br/>Clas de izolare (IEC 85): F</p> |