



# IMMERGAS

## CENTRALE MURALE

## CENTRALE CU BOILER ÎNCORPORAT

### VICTRIX Zeus 25

#### DATE TEHNICE

- Modul de condensare din oțel inoxidabil
- Posibilitatea funcționării la temperatură joasă
- Posibilitatea funcționării cu accesorii pentru gestionarea unei instalații cu maxim 3 zone de temperatură
- By-pass reglabil
- Pompă cu consum redus
- Boiler din oțel inoxidabil cu volumul de 45 l și cu anod din magneziu
- Confort de ACC - \*\*\* (maxim posibil)
- Vas de expansiune pentru circuitul de ACC
- Sondă de temperatură pe returul circuitului de încălzire
- Pompa de circulație poate funcționa la sarcină hidraulică proporțională, la  $\Delta T$  constant sau cu viteză constantă
- Nu este necesară înlocuirea duzei la trecerea de pe combustibilul gaz metan pe GPL
- Posibilitate funcționare cu instalație solară
- Display multifuncțional
- Compatibilă cu conectarea a diverse kituri opționale pentru termoreglare climatică (cronotermostat, comandă de la distanță, sondă pentru exterior, control cu ajutorul smartphonului)
- Posibilitate instalare conducte separate pentru admisie aer necesar arderii / evacuare a gazelor de ardere

#### Caracteristici

- Debitul caloric nominal la funcționarea în regim de ACC - 25,8 kW
- Debitul caloric nominal la funcționarea în regim de încălzire - 20,6 kW
- Debitul caloric nominal la putere minimă - 3,7 kW
- Puterea nominală în regim de ACC - 25,0 kW
- Puterea nominală în regim de încălzire (80/60 °C) - 20,0 kW
- Puterea minimă - 3,5 kW
- Consumul maxim de gaz metan - 2,73 m<sup>3</sup>/h
- Domeniul de modulare - 17,5 ÷ 100 %
- Eficiența la 80/60 °C (nom. / min.) - 97,1/94,9 %
- Eficiența la 50/30 °C (nom. / min.) - 105,0/105,8 %
- Eficiența la 40/30 °C (nom. / min.) - 106,9/107,7 %
- Debitul în regim continuu ( $\Delta T$  30 °C) - 12,0 l/min
- Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor ( $\eta_s$ ) - 92%
- Randamentul energetic aferent încălzirii apei ( $\eta_{wh}$ ) - 81%
- Consumul anual de combustibil pentru funcția de ACC (AFC) - 19,0 GJ
- Dimensiuni (h x l x A) - 900 x 580 x 410 mm
- Posibilitate funcționare împreună cu pompă de căldură (cu ajutorul unui accesoriu opțional)

